

ЭКСТРАМУЛ®2000

ProductDataSheet

ЭМУЛЬГАТОР ДЛЯ РУО

Описание

ЭКСТРАМУЛ®2000 – высокоэффективный эмульгатор на основе жирных кислот для буровых растворов на углеводородной основе (РУО). Сохраняет свою эффективность в условиях высоких забойных температур и в присутствии загрязнителей (вода, твердая фаза, цемент). Требуется добавление извести для образования кальциевых мыл и активации.

Применение

- образует устойчивую инвертную эмульсию (типа вода-в-нефти)
- значение электростабильности раствора может достигать 2000 Вольт (зависит от концентрации эмульгатора)
- используется с любым типом основы: диз. топливо, мин. масло, нефть

Преимущества

- может использоваться самостоятельно или в совокупности со смачивающим агентом WELLTREAT® (при использовании бурового раствора высокой плотности)
- способствует формированию плоского реологического профиля, предотвращает оседание барита
- минимальный класс опасности продукт на основе лесохимии- 100% природного сырья

Рекомендуемая обработка

Рекомендуемая начальная концентрация 15-30 кг/м³ в зависимости от плотности раствора, водонефтяного соотношения и забойной температуры. Рекомендуется добавить эмульгатор в емкость с базовым маслом через гидроворонку, затем добавить известь для активации эмульгатора, затем смешать с рассолом. Рекомендуется использовать диспергатор для приготовления максимально стабильной эмульсии.

Физические свойства

Внешний вид – вязкая жидкость от янтарного до коричневого цвета

Упаковка

ЭКСТРАМУЛ®2000 упаковывается в металлические бочки по 200 л.



КЛОТ

Россия, 163012, г. Архангельск, ул. Кировская 10/2, info@cloto.ru