

ЖИДКИЙ ПОНИЗИТЕЛЬ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ РУО

Описание

Полимерная суспензия ЛИКВИТРОЛ® – экономически эффективный жидкий понизитель фильтрации для буровых растворов на углеводородной основе (РУО). Быстро диспергирует в буровом растворе при любой температуре и обеспечивает снижение НТНР фильтрации.

Применение

- быстро и эффективно снижает НТНР фильтрацию РУО в широком диапазоне температур
- способствует повышению стабильности эмульсии, увеличивает значение электростабильности бурового раствора
- используется с любым типом основы: диз. топливо, мин. масло, нефть

Преимущества

- благодаря жидкой природе химреагент быстро диспергирует в буровом растворе
- не оказывает негативного влияния на реологические параметры бурового раствора
- не требует использования дополнительных ПАВ для качественной работы
- минимальный класс опасности продукт на основе лесохимии- 100% природного сырья

Рекомендуемая обработка

Рекомендуемая концентрация 20 кг/м³. Рекомендуется добавлять ЛИКВИТРОЛ® через гидроворонку или в желоб в рабочую емкость с буровым раствором. Желательно медленно вводить химреагент в актив в течение всего цикла циркуляции для равномерного растворения.

Физические свойства

Внешний вид – вязкая жидкость от янтарного до коричневого цвета

Упаковка

ЛИКВИТРОЛ® упаковывается в металлические бочки по 200 л.



КЛОТО

Россия, 163012, г. Архангельск, ул. Кировская 10/2, info@cloto.ru